

Cuidado y limpieza

Si se instalan y cuidan adecuadamente, los productos TimberTech le permitirán disfrutar de sus espacios exteriores durante años.

Para obtener recomendaciones actualizadas visite el sitio web <http://www.timbertech.com/warranty-and-care/care-and-cleaning/default.aspx>

Almacenamiento

Almacene los productos TimberTech bajo techo para mantener la superficie limpia. Si los almacena en el exterior, cúbralos con un material no traslúcido.

- Todos los productos deben almacenarse sobre una superficie plana y seca.
- Apile las unidades en línea, con apoyos en la base y enfajilladas.

Manipulación

A pesar de que todos los tablonces TimberTech están fabricados con materiales de bajo mantenimiento, sus características únicas requieren un cuidado y manipulación especiales para garantizar la duración de su belleza.

Para mantener la belleza de los productos de TimberTech, siga estas importantes instrucciones para cuando traslade o trabaje con productos de TimberTech:

- No golpee los materiales TimberTech durante su descarga.
- Durante el transporte de los tablonces TimberTech, sujételos por el borde para un mejor apoyo.
- Cuando mueva los tablonces, no permita que se deslicen unos sobre otros. Para retirar tablonces del conjunto, levántelos y colóquelos en el suelo.
- No deslice herramientas ni equipamiento de arrastre por la parte superior de los tablonces durante la construcción.
- Para evitar dañar los tablonces, mantenga la superficie de los mismos limpia de restos de construcción.

Manipulación especial necesaria

Los tablonces Earthwood y Floorizon de TimberTech en color Walnut, Teak y Rosewood están diseñados para que se asemejen al aspecto y sensación de las auténticas maderas nobles tropicales. Para conseguir mejor este efecto, se incluyen decoraciones de color oscuro y alguna variación en el patrón del veteado en cada una de las tablas. Se debe prestar especial atención a TODAS las directrices mencionadas anteriormente al manipular estos tablonces con el objetivo de minimizar los arañazos y las muescas, y conservar de este modo la belleza de los tablonces. No es necesario seguir estas indicaciones con los tablonces Earthwood Evolutions.

Desecho de productos residuales

Los residuos se pueden desechar como los escombros normales de cualquier obra.

Cuidado y limpieza (aplicable a todos los productos a menos que se indique lo contrario)

Recomendaciones básicas para la limpieza de los tablonces: Floorizon, TwinFinish, ReliaBoard, DockSider y BuilderBoard

Aunque los productos TimberTech requieren un bajo mantenimiento, TimberTech recomienda la limpieza periódica de la cubierta TimberTech con el fin de mantener la belleza del producto. Para obtener los mejores resultados, se recomienda un limpiador como Corte Clean (www.corteclean.com), que es respetuoso con el medioambiente. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

Las cubiertas TimberTech se pueden lavar a presión. La presión máxima recomendada para cubiertas TimberTech es de 106 kg/cm (1.500 psi). Junto con el producto de limpieza adecuado se debería utilizar un pulverizador con punta de abanico. Aplique el pulverizador en la dirección de la brocha/veta para evitar dañar el producto. Tenga cuidado de no dañar el material y adopte siempre las medidas de seguridad necesarias para utilizar maquinaria de lavado a presión.

Para borrar la identificación del producto impresa en el lateral o la parte inferior de un tablón de cubierta TimberTech utilice alcohol isopropílico.

TimberTech no recomienda el uso de productos de caucho o vinilo (como alfombras de bienvenida, macetas, etc.) sobre los tablonces de cubiertas XLM. Se podría producir una reacción que provoque la decoloración de la zona de la cubierta que se encuentra bajo el producto de caucho/vinilo. Esta es una precaución común para los productos de cubiertas de vinilo.

Hielo y nieve

Para quitar el hielo, se puede usar cloruro cálcico o sal de roca sin dañar la superficie. No obstante, cualquiera de estos productos puede dejar un residuo blanco, que debería limpiarse con agua o con una solución de agua y jabón media. Utilice estos productos con precaución para no dañar la superficie de la cubierta. Para quitar la nieve o el hielo puede utilizar una pala de polímero.

Pintura/tinte/sellado

Aunque no se recomienda, los tablonces Floorizon, TwinFinish, ReliaBoard y BuilderBoard se pueden pintar o tinter. Una vez que el producto se haya pintado, teñido o sellado, deberá realizar posteriores aplicaciones para conservar su aspecto. TimberTech no garantiza el rendimiento de nada que se aplique al producto.

Esperar aproximadamente entre 8 y 10 semanas, o hasta que el producto haya completado su proceso de aclimatación, antes de pintar o teñir la superficie. Limpie la superficie TimberTech antes de aplicar la pintura o el tinte. No pinte ni aplique nunca tintes sobre superficies con suciedad o moho. Asegúrese de que la pintura o el tinte no bloqueen los orificios de drenaje de los tablonces Floorizon. Aplique siempre pinturas y selladores de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.

Para los productos mencionados anteriormente, TimberTech recomienda el uso de los siguientes tintes y selladores:

- Cabot Clear Solution-Oil Based (cabotstain.com)
- Weatherall UV Guard Deck and Fence Coating (weatherall.com)
- Cabot Australian Timber Oil (cabotstain.com)

Suciedad, manchas, manchas de tanino y manchas de moho

Los productos TimberTech están diseñados para impedir el crecimiento de moho y minimizar las manchas. Riegue periódicamente con una manguera los productos TimberTech. Aunque parezcan limpios, es importante hacerlo para evitar la acumulación de polen y residuos. Pueden salir manchas de moho en zonas con humedad, polen y/o suciedad. Para crecer, el moho necesita alimento, como hierba, polen, suciedad, madera y resinas de madera.

La mejor forma de combatir el moho es mantener limpia y seca la superficie. Asegúrese de que el drenaje de agua de la cubierta sea eficaz. Mantenga los orificios de drenaje de los tablonces TimberTech Floorizon despejados y sin taponar. Si se trata de tablonces XLM, Earthwood Evolutions, TwinFinish, DockSider y ReliaBoard de TimberTech, asegúrese de que queden huecos entre los tablonces que permitan el drenaje.

Como cualquier producto a base de madera, los productos compuestos de madera y polímero de TimberTech (tablonces Floorizon, Earthwood, TwinFinish, DockSider y ReliaBoard) pueden experimentar un proceso natural llamado sangrado extractivo. Este proceso puede provocar una decoloración temporal, que desaparecerá con el tiempo. En la mayoría de los casos, este proceso dura entre 8 y 10 semanas, pero podría variar en función de la ubicación y el uso específico del producto, como, por ejemplo, en un porche cubierto.

Si hay manchas en los tablonos Floorizon (Cedar, Grey o Redwood), TwinFinish, ReliaBoard o DockSider, puede que sea necesario usar suavemente arena y un papel de lija fino y, a continuación, un cepillo de alambre para recuperar el veteado de la cubierta. Siga siempre la dirección del acabado en forma de veta del tablón. La zona lijada recuperará su aspecto en un plazo de entre 8 y 10 semanas, pero puede variar en función de la ubicación y el uso específico.

No aplique este método a los tablonos Floorizon en colores tropicales, tablonos Earthwood, Earthwood Evolutions, XLM o BuilderBoard de TimberTech.

A continuación, se indican los limpiadores recomendados para la limpieza periódica de los tablonos Floorizon, TwinFinish, DockSider, ReliaBoard y BuilderBoard de TimberTech:

- **Super Deck Composite Deck Cleaner** (superdeck.com)
- **Corte Clean** (corteclean.com)
- **E Z Off Composite Wood Cleaner** (sunbritesupply.com)
- **Thompson's Water Seal—Oxy Action** (thompsonswaterseal.com)

Manchas

Muchas manchas se pueden limpiar con agua y jabón. Si las manchas se han incrustado, los siguientes limpiadores eliminan o reducen las manchas. Para lograr los mejores resultados, siga en todo momento las instrucciones del fabricante. Puede que se aclare el color de las áreas limpiadas. Será necesario un período de entre 8 y 10 semanas de exposición al sol para que el color de estas y las demás zonas se equipare.

Floorizon, TwinFinish, ReliaBoard, DockSider y BuilderBoard:

Savia de árbol

- Krud Kutter (krudkutter.com)
- Simple Green (simplegreen.com)

Pintura en spray

- Lift Off #4 (liftoffinc.com)

Petróleo, grasa

- Krud Cutter (krudcutter.com)
- Oil Eater (oileater.com)

Barbacoa, ketchup, mostaza, gelatina y mermelada

- Krud Cutter (krudcutter.com)

Vino

- Wine Away (wineaway.com)

Kool-Aid

- Oxi Clean (oxiclean.com)

TimberTech recomienda los siguientes métodos para limpiar los tablonos Earthwood Evolutions y XLM:

*Mantener limpia la superficie de la cubierta, facilitará en gran medida la limpieza de una sustancia derramada.

1. Limpie inmediatamente la superficie manchada y retire tanta sustancia derramada como sea posible.
2. Si la sustancia es abrasiva, séquela. No la frote.
3. Moje la zona manchada con agua caliente y séquela con un paño suave.
4. Si la mancha todavía persiste, mezcle una solución de detergente de lavavajillas y agua caliente en un cubo pequeño.
5. Utilice un paño limpio o una esponja suave para aplicar la solución jabonosa en la mancha y déjela actuar durante tres minutos.
6. Después de que la mancha se haya empapado con la solución, intente limpiarla con un paño o una esponja limpios.

Para realizar la limpieza de mantenimiento periódica, riegue abundantemente la cubierta. Se puede utilizar una solución de jabón y agua tanto como sea necesario.

Arañazos, muecas, cortes y estrías

Tablonos TwinFinish, ReliaBoard, DockSider, Floorizon y TwinFascia (en color Cedar, Grey y Redwood).

Los arañazos, muecas, cortes y estrías se pueden eliminar mediante un cepillo de alambre. Pula en la dirección de la veta del producto. La zona pulida recuperará su aspecto en un plazo aproximado de entre 8 y 10 semanas.

Tablonos Floorizon y TwinFascia en color Rosewood, Teak y Walnut. No se aplica a tablonos Earthwood Evolutions.

Las abrasiones y los arañazos en estos productos desaparecerán con el desgaste de los agentes atmosféricos.

Recomendamos el uso de MinWax Stain (disponible en los centros del hogar locales) para la eliminación de arañazos y raspones. Se debe evitar pulir en exceso la mancha. Esta mancha puede crear un aspecto oscuro y brillante en el área circundante.

- Para el color Teak use MinWax Early American número 230.
- Para el color Walnut use MinWax Dark Walnut número 2716.
- Para el color Rosewood use MinWax Red Mahogany número 225.

Se puede usar un soldador para arañazos más profundos. Si aplica calor al arañazo con un soldador conseguirá que el área dañada sea menos visible.

- Use un soldador como el soldador de butano sin cable LSP-25, fabricado por Wall Lenk Corporation, disponible en la mayoría de los comercios de construcción y ferreterías. También se puede utilizar un soldador estándar.
- Experimente sobre un trozo de material de desecho para determinar la temperatura óptima, puesto que ésta varía en función del soldador utilizado.
- Un diseño en punta redondeada funciona mejor a la hora de difuminar los arañazos.

Caliente el soldador y pase la punta redondeada por el arañazo. La velocidad y la presión que se han de aplicar varían en función de la profundidad del arañazo. La superficie arañada se derretirá y recuperará su color original. En los tablonos Earthwood desgastados por los factores atmosféricos el área reparada tendrá un aspecto más oscuro, pero con el tiempo alcanzará un color similar al de la superficie no dañada.

Los arañazos que atraviesen el patrón VertiGrain™ se difuminarán, pero puede que sean visibles desde ciertos ángulos.